



# Ficha de Dados de Segurança

Esta ficha de dados de segurança está em conformidade com os requisitos de:  
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 e Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Data da Revisão 14-Set-2020

Número da Revisão 4

## Secção 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

**Código do Produto** W00816A  
**Nome do Produto** SWEPCO 816 Food Grade Silicone Spray (Aerosol)

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

**Utilização recomendada** Lubrificante  
**Utilizações desaconselhadas** Qualquer uso que não é mencionado no rótulo do produto

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

<b>Importador</b>	<b>Fabricante</b>	<b>Fornecedor</b>
NV Southwestern Petroleum Europe SA Industrieweg 6 B-2390 Oostmalle BELGIUM www.swepcolube.com Email: swepco@edpnet.be Fax: 011-323-311-7277 Telephone: 011-323-312-3141	NV Southwestern Petroleum Europe SA Industrieweg 6 B-2390 Oostmalle BELGIUM www.swepcolube.com Email: swepco@edpnet.be Fax: 011-323-311-7277 Telephone: 011-323-312-3141	NV Southwestern Petroleum Europe SA Industrieweg 6 B-2390 Oostmalle BELGIUM www.swepcolube.com Email: swepco@edpnet.be Fax: 011-323-311-7277 Telephone: 011-323-312-3141

### 1.4. Número de telefone de emergência

Telefone de emergência Belgium Office: 011-323-312-3141  
US Office: +01-817-332-2336

Telefone de emergência - §45 - (CE) 1272/2008

Europa 112

## Secção 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

Regulamento (CE) n.º 1272/2008

<b>Toxicidade por aspiração</b>	Categoria 1 - (H304)
<b>Corrosão/irritação cutânea</b>	Categoria 2 - (H315)
<b>Lesões oculares graves/irritação ocular</b>	Categoria 2 - (H319)
<b>Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição única)</b>	Categoria 3 - (H335)
<b>Toxicidade aguda em ambiente aquático</b>	Categoria 1 - (H400)
<b>Toxicidade crónica para o ambiente aquático</b>	Categoria 1 - (H410)
<b>Aerossóis</b>	Categoria 2 - (H223)

### 2.2. Elementos do rótulo

**Identificador do Produto**  
SWEPCO 816 Food Grade Silicone Spray (Aerosol)

Contém Heptane (n-)

**Palavra-Sinal**

Perigo

**Advertências de perigo**

H304 - Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias  
 H315 - Provoca irritação cutânea  
 H319 - Provoca irritação ocular grave  
 H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens  
 H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros  
 H223 - Aerossol inflamável  
 H229 - Recipiente sob pressão: pode rebentar por aquecimento  
 EUH210 - Ficha de segurança fornecida a pedido

**Recomendações de Prudência - UE (Art. 28.º, 1272/2008)**

P301 + P310 - EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico  
 P331 - NÃO provocar o vômito  
 P410 + P412 - Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F  
 P210 - Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. - Não fumar  
 P251 - Não furar nem queimar, mesmo após utilização

**2.3. Outros perigos**

0% da mistura consiste em ingrediente(s) de toxicidade desconhecida.  
 27.91 % da mistura consiste em componente(s) de perigos desconhecidos para o ambiente aquático  
 Não existe informação disponível.

**Secção 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES****3.1 Substâncias**

Nome Químico	Nº CE	Nº CAS	Peso%	Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]	Número de registo REACH
Heptane (n-)	205-563-8	142-82-5	30 - 40%	Skin Irrit. 2 (H315) STOT SE 3 (H336) Asp. Tox. 1 (H304) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) Flam. Liq. 2 (H225)	Nenhum necessário
Acetone	200-662-2	67-64-1	20 - 30%	Eye Irrit. 2 (H319) (EUH066) STOT SE 3 (H336) Flam. Liq. 2 (H225)	Nenhum necessário
Poly(dimethylsiloxane)	-	63148-62-9	0 - 10%	Sem dados disponíveis	Nenhum necessário
Propane	200-827-9	74-98-6	10 - 20%	Flam. Gas 1 (H220) Press. Gas	Nenhum necessário
Butane	203-448-7	106-97-8	10 - 20%	Muta. 1B (H340) Carc. 1A (H350) Flam. Gas 1 (H220) Press. Gas	Nenhum necessário

\* NOTA IMPORTANTE: Apesar de este produto contém óleos base de petróleo, que são geralmente classificados como carcinogénicos na UE, a Comissão Europeia estipula que a classificação dos óleos base de petróleo utilizados neste produto não precisam de ser identificadas como cancerígenas se os óleos base de petróleo tem menos de 3% de extracto de DMSO conforme medido pela PI 346. (Ver Nota L, Comissão Europeia, a Directiva 67/548/CEE, alterada e adaptada.) Nenhum dos óleos base utilizados neste produto contém DMSO numa concentração de 3% ou mais, nem são considerados cancerígenos pela Agência

Internacional para a Investigação sobre o Cancro (IARC).

**Texto integral das frases H e EUH: ver secção 16**

Este produto não contém candidatos a substâncias que suscitem elevada preocupação a uma concentração  $\geq 0,1\%$  (Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), Artigo 59.º)

## **Secção 4: PRIMEIROS SOCORROS**

### **4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros**

<b>Inalação</b>	Mudar para o ar livre. Em caso de dificuldade respiratória, administrar oxigénio. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Contacte um médico se os sintomas persistirem.
<b>Contacto com a pele</b>	Lavar imediatamente com sabão e muita água, removendo toda a roupa e o calçado contaminados.
<b>Ingestão</b>	Não induzir o vómito sem aconselhamento médico. Consultar um médico. Se ocorrer vómito, manter a cabeça abaixo dos ombros para evitar a sua aspiração.

### **4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados**

**Sintomas** Não existe informação disponível.

### **4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

**Notas ao Médico** Tratar os sintomas.

## **Secção 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS**

### **5.1. Meios de extinção**

#### **Meios Adequados de Extinção**

Água pulverizada ou névoa de água. Produto químico seco. Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Espuma. Arrefeça os recipientes com muita água até depois do incêndio estar extinto.

#### **Meios Inadequados de extinção**

Não espalhe as substâncias derramadas com jato de água em alta pressão.

### **5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

#### **Produtos de Combustão Perigosos**

Sulfureto de hidrogénio (H<sub>2</sub>S), pode ser produzido acima de 250 °F (121 °C). Os produtos da decomposição e combustão podem ser tóxicos.

### **5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**

Utilizar aparelho respiratório autónomo e vestuário de protecção. Usar o equipamento de protecção individual exigido.

## **Secção 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS**

### **6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência**

Precauții Personale  
Assegurar uma ventilação adequada.

#### **Para o pessoal responsável pela resposta à emergência**

Utilizar a protecção individual recomendada na Secção 8.

### **6.2. Precauções a nível ambiental**

Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. Evitar que o produto entre na rede de esgotos. Não descarregar para águas superficiais ou para a rede de saneamento.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

**Métodos de Confinamento** Impedir a fuga ou o derrame de prosseguir se tal puder ser feito em segurança. Use material absorvente inerte para confinar e absorver derrames.

**Métodos de limpeza** Tome-se mecanicamente e recolher em recipiente adequado para eliminação.

### 6.4. Remissão para outras secções

Ver Secção 8 para obter mais informações. Ver Secção 13 para obter mais informações.

## Secção 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

#### **Manuseamento**

Conteúdo sob pressão. Não furar, esmagar ou icinerar as latas. Não introduzir alfinetes ou qualquer outro objeto afiado na abertura do topo da lata. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Não respirar os vapores ou nevoeiros. Evitar o contacto com a pele, olhos e vestuário. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

#### **Considerações Gerais em Matéria de Higiene**

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

#### **Armazenagem**

Armazenar os contentores abaixo de 49° C (120° F). Manter fora do alcance das crianças. Armazenar num lugar fresco/bem ventilado.

#### **Materiais Incompatíveis**

Agentes comburentes fortes.

### 7.3. Utilizações finais específicas

## Secção 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### **Limites de exposição**

Se existem limites de exposição estabelecidos para todos os componentes deste produto, elas serão listadas abaixo. Lembre-se, contudo, que estes níveis de exposição são para concentrações puras destes ingredientes:

Nome Químico	EU OEL	Reino Unido	França	Espanha	Alemanha
Heptane (n-) 142-82-5		TWA: 500 ppm	TWA: 400 ppm TWA: 1668 mg/m <sup>3</sup> STEL: 500 ppm STEL: 2085 mg/m <sup>3</sup>	VLA-ED: 500 ppm VLA-ED; 2085 mg/m <sup>3</sup> VLA-ED	-
Acetone 67-64-1		TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> STEL: 1500 ppm STEL: 3620 mg/m <sup>3</sup> TWA: 500 ppm	TWA: 500 ppm TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> STEL: 1000 ppm STEL: 2420 mg/m <sup>3</sup>	VLA-ED: 500 ppm VLA-ED; 1210 mg/m <sup>3</sup> VLA-ED	-
Propane 74-98-6				VLA-ED: 1000 ppm VLA-ED (listed under Aliphatic hydrocarbon gases and mixtures alkanes C1-C4)	-
Butane 106-97-8		TWA: 1450 mg/m <sup>3</sup> STEL: 1810 mg/m <sup>3</sup> TWA: 600 ppm STEL: 750 ppm	TWA: 800 ppm TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>	VLA-ED: 1000 ppm VLA-ED (listed under Aliphatic hydrocarbon gases and mixtures alkanes C1-C4)	-
Nome Químico	Itália	Portugal	Países Baixos	Finlândia	Dinamarca

Heptane (n-) 142-82-5	TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> TWA: 500 ppm	STEL: 500 ppm TWA: 400 ppm	STEL: 1600 mg/m <sup>3</sup> TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> TWA: 300 ppm STEL: 2100 mg/m <sup>3</sup> STEL: 500 ppm	TWA: 200 ppm TWA: 820 mg/m <sup>3</sup>
Acetone 67-64-1	TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> TWA: 500 ppm	STEL: 750 ppm TWA: 500 ppm	STEL: 2420 mg/m <sup>3</sup> TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> TWA: 500 ppm STEL: 1500 mg/m <sup>3</sup> STEL: 630 ppm	TWA: 250 ppm TWA: 600 mg/m <sup>3</sup>
Propane 74-98-6	-	TWA: 2500 ppm	-	TWA: 1500 mg/m <sup>3</sup> TWA: 800 ppm STEL: 1100 ppm STEL: 2000 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 1000 ppm TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup>
Butane 106-97-8	-	TWA: 800 ppm	-	TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> TWA: 800 ppm STEL: 1000 ppm STEL: 2400 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> TWA: 500 ppm
<b>Nome Químico</b>	<b>Áustria</b>	<b>Suíça</b>	<b>Polónia</b>	<b>Noruega</b>	<b>Irlanda</b>
Heptane (n-) 142-82-5	STEL: 2000 ppm STEL; 8000 mg/m <sup>3</sup> STEL MAK: 500 ppm MAK; 2000 mg/m <sup>3</sup> MAK (all isomers)	STEL: 400 ppm STEL: 1600 mg/m <sup>3</sup> TWA: 400 ppm TWA: 1600 mg/m <sup>3</sup>	NDSch: 2000 mg/m <sup>3</sup> NDS: 1200 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 200 ppm TWA: 800 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 1600 mg/m <sup>3</sup> TWA: 400 ppm STEL: 2000 mg/m <sup>3</sup> STEL: 500 ppm
Acetone 67-64-1	STEL: 2000 ppm STEL; 4800 mg/m <sup>3</sup> STEL MAK: 500 ppm MAK; 1200 mg/m <sup>3</sup> MAK	STEL: 1000 ppm STEL: 2400 mg/m <sup>3</sup> TWA: 500 ppm TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup>	NDSch: 1800 mg/m <sup>3</sup> NDS: 600 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 125 ppm TWA: 295 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> TWA: 500 ppm
Propane 74-98-6	STEL: 2000 ppm STEL (3 X 60 min); 3600 mg/m <sup>3</sup> STEL (3 X 60 min) MAK: 1000 ppm MAK; 1800 mg/m <sup>3</sup> MAK	STEL: 4000 ppm STEL: 7200 mg/m <sup>3</sup> TWA: 1000 ppm TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup>	NDS: 1800 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 500 ppm TWA: 900 mg/m <sup>3</sup>	
Butane 106-97-8	MAK: 800 ppm MAK; 1900 mg/m <sup>3</sup> MAK Ceiling: 1600 ppm Ceiling (3 X 60 min); 3800 mg/m <sup>3</sup> Ceiling (3 X 60 min)	STEL: 3200 ppm STEL: 7200 mg/m <sup>3</sup> TWA: 800 ppm TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>	NDSch: 3000 mg/m <sup>3</sup> NDS: 1900 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 250 ppm TWA: 600 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 1430 mg/m <sup>3</sup> TWA: 600 ppm STEL: 1780 mg/m <sup>3</sup> STEL: 750 ppm

**Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL)** Não existe informação disponível.

**Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)** Não existe informação disponível.

## 8.2. Controlo da exposição

**Controlos Técnicos** Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas.

### Equipamento de Proteção Individual

**Proteção Ocular/Facial** Óculos de segurança bem ajustados.  
**Proteção da Pele** Vestuário de manga comprida.

**Controlo da exposição ambiental** Não existe informação disponível.

## Secção 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

**Estado Físico** Aerossol  
**Cor** Transparente Turvo  
**Odor** Inodoro  
**Cor** Transparente Turvo  
**Limiar olfativo** Não existe informação disponível

<u>Propriedade</u>	<u>Valores</u>	<u>Observações • Método</u>
pH	Não existe informação disponível	
Ponto de fusão / ponto de congelamento	Não existe informação disponível	
Ponto/intervalo de ebulição	Não existe informação disponível	
Ponto de Inflamação	0 °F	
Taxa de Evaporação	Não existe informação disponível	
Inflamabilidade (sólido, gás)	Não existe informação disponível	
Limite de Inflamabilidade na Atmosfera		
Limite superior de inflamabilidade:	Não existe informação disponível	
Limite inferior de inflamabilidade:	Não existe informação disponível	
Pressão de vapor	Não existe informação disponível	
Densidade de Vapor	Não existe informação disponível	
Densidade relativa	0.86	
Solubilidade em água	Não existe informação disponível	
Solubilidade noutros solventes	Não existe informação disponível	
Coefficiente de partição	Não existe informação disponível	
Temperatura de Autoignição	Não existe informação disponível	
Temperatura de decomposição	Não existe informação disponível	
Viscosidade cinemática	Não existe informação disponível	
Viscosidade dinâmica	Não existe informação disponível	
Propriedades explosivas	Não existe informação disponível	
Propriedades comburentes	Não existe informação disponível	
<b>9.2. Outras informações</b>		
Ponto de Amolecimento	Não existe informação disponível	
Greutate molecularã	Não existe informação disponível	
Compostos Voláteis, % Vol	Não existe informação disponível	
Densidade	Não existe informação disponível	
Densidade Aparente	Não existe informação disponível	

## Secção 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Sem dados disponíveis.

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais. Não ocorre polimerização perigosa.

#### Dados de explosividade

Sensibilidade à Acumulação de Cargas Eletrostáticas    Nenhum.

### 10.3. Possibilidade de reacções perigosas

#### **Possibilidade de Reacções Perigosas**

Nenhuma em condições de processamento normal.

### 10.4. Condições a evitar

Calor, chamas e faíscas.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Agentes comburentes fortes.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Hidrocarbonetos. Monóxido de carbono. Acima de 121 °C (250 °F) pode ser produzido Sulfito de Hidrogéneo (H<sub>2</sub>S).

## Secção 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

#### Toxicidade Aguda

##### Informações sobre o Produto

O produto não apresenta perigo de toxicidade aguda com base nas informações conhecidas ou fornecidas.

<b>Inalação</b>	Sem dados disponíveis.
<b>Contacto com os Olhos</b>	Sem dados disponíveis.
<b>Contacto com a pele</b>	Sem dados disponíveis.
<b>Ingestão</b>	Sem dados disponíveis.

Os valores seguintes são calculados com base no capítulo 3.1 do documento GHS

<b>ATEmix (oral)</b>	6,469.00
<b>ATEmix (cutânea)</b>	2,718.00
<b>ATEmix</b>	101.00

**(inalação-poeiras/névoas)**

##### Toxicidade aguda desconhecida

100.01% da mistura consiste em ingrediente(s) de toxicidade desconhecida.

50.16 % da mistura consiste em componente(s) de toxicidade aguda por via oral desconhecida.

62.08% da mistura consiste em componente(s) de toxicidade aguda por via cutânea desconhecida.

100.01% da mistura consiste em componente(s) de toxicidade aguda por via inalatória desconhecida (gases).

100.01% da mistura consiste em componente(s) de toxicidade aguda por via inalatória desconhecida (vapor).

27.91% da mistura consiste em componente(s) de toxicidade aguda por via inalatória desconhecida (poeiras/névoas).

**Corrosão/irritação cutânea** Não existe informação disponível.

**Lesões oculares graves/irritação ocular** Não existe informação disponível.

**Sensibilização** Não existe informação disponível.

**Efeitos Mutagénicos** Não existe informação disponível.

**Efeitos cancerígenos** Não existe informação disponível.

Nome Químico	EU Carc*
Butane	Carc. 1A

\* NOTA IMPORTANTE: Apesar de este produto contém óleos base de petróleo, que são geralmente classificados como carcinogénicos na UE, a Comissão Europeia estipula que a classificação dos óleos base de petróleo utilizados neste produto não precisam de ser identificadas como cancerígenas se os óleos base de petróleo tem menos de 3% de extracto de DMSO conforme medido pela PI 346. (Ver Nota L, Comissão Europeia, a Directiva 67/548/CEE, alterada e adaptada.) Nenhum dos óleos base utilizados neste produto contém DMSO numa concentração de 3% ou mais, nem são considerados cancerígenos pela Agência Internacional para a Investigação sobre o Cancro (IARC).

**Efeitos na Reprodução** Não existe informação disponível.

**STOT - exposição única** Não existe informação disponível.

**STOT - exposição repetida** Não existe informação disponível.

**Perigo de aspiração** Não existe informação disponível.

## Secção 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

Toxicidade em Ambiente Aquático 27.91 % da mistura consiste em componente(s) de perigos desconhecidos para o ambiente aquático

Desconhecida

Nome Químico	Algas/plantas aquáticas	Peixe de água doce	Pulga de água
Heptane (n-)	-	375.0: 96 h Cichlid fish mg/L LC50	10: 24 h Daphnia magna mg/L EC50
Acetone	-	4.74 - 6.33: 96 h Oncorhynchus mykiss mL/L LC50 6210 - 8120: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 static 8300: 96 h Lepomis macrochirus mg/L LC50	10294 - 17704: 48 h Daphnia magna mg/L EC50 Static 12600 - 12700: 48 h Daphnia magna mg/L EC50

**12.2. Persistência e degradabilidade**

Não existe informação disponível.

**12.3. Potencial de bioacumulação**

Não existe informação disponível.

Nome Químico	Coefficiente de partição
Heptane (n-)	4.66
Acetone	-0.24
Propane	2.3
Butane	2.89

**12.4. Mobilidade no solo****Mobilidade no solo**

Não existe informação disponível.

**12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB**

Não existe informação disponível.

**12.6. Outros efeitos adversos****Secção 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO****13.1. Métodos de tratamento de resíduos**

**Resíduos de desperdícios/produto não utilizado** Dispor em observação das definições da autoridade responsável local.

**Embalagem Contaminada** Os recipientes vazios devem ser enviados para o local de reciclagem, valorização, ou eliminação de resíduos.

**Secção 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE****IMDG/IMO**

<b>14.1 N.º ONU</b>	UN1950
<b>14.2 Designação oficial de transporte</b>	Sputibussen
<b>14.3 Classe de Pericol</b>	2
<b>14.4 Grupo de embalagem</b>	NÃO REGULAMENTADO
<b>Descrição</b>	UN1950, Aerosols,2
<b>14.5 Poluente Marinho</b>	Não aplicável
<b>14.6 Disposições Especiais</b>	Nenhum
<b>EmS No.</b>	F-D, S-U
<b>14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL 73/78 e o</b>	Não existe informação disponível



**Código IBC****RID**

<b>14.1 N.º ONU</b>	UN1950
<b>14.2 Designação oficial de transporte</b>	NÃO REGULAMENTADO
<b>14.3 Classe de Pericol</b>	2
<b>Rótulos ADR/RID</b>	2
<b>14.4 Grupo de embalagem</b>	NÃO REGULAMENTADO
<b>Descrição</b>	UN1950 Aerosóis,2, RID
<b>14.5 Perigo para o ambiente</b>	Não aplicável
<b>14.6 Disposições Especiais</b>	Nenhum
<b>Código de classificação</b>	5A

**ADR**

<b>14.1 N.º ONU</b>	UN1950
<b>14.2 Designação oficial de transporte</b>	Aerossóis
<b>14.3 Classe de Pericol</b>	2
<b>Rótulos ADR/RID</b>	2
<b>14.4 Grupo de embalagem</b>	NÃO REGULAMENTADO
<b>Descrição</b>	UN1950 Aerosóis,2, ADR
<b>14.5 Perigo para o ambiente</b>	Não aplicável
<b>14.6 Disposições Especiais</b>	Nenhum
<b>Código de classificação</b>	5A

**IATA**

<b>14.1 N.º ONU</b>	UN1950
<b>14.2 Designação oficial de transporte</b>	Aerosols, flammable
<b>14.3 Classe de Pericol</b>	2.1
<b>14.4 Grupo de embalagem</b>	NÃO REGULAMENTADO
<b>Descrição</b>	UN1950, Aerosols, flammable, 2.1
<b>14.5 Perigo para o ambiente</b>	Não aplicável
<b>14.6 Disposições Especiais</b>	Nenhum

## Secção 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

**União Europeia**

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho

**Autorizações e/ou restrições de utilização:**

Este produto não contém substâncias sujeitas a autorização (Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), Anexo XIV)  
Este produto não contém substâncias sujeitas a restrições (Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), Anexo XVII)

**Poluentes Orgânicos Persistentes**

Não aplicável

**Regulamento (CE) n.º 1005/2009 relativo a substâncias que empobrecem a camada de ozono (ODS)**

Não aplicável

**15.2. Avaliação da segurança química**

Não existe informação disponível

## Secção 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Chave ou legenda de abreviaturas e siglas e acrónimos utilizados na ficha de dados de segurança

**Texto integral das advertências H referidas na secção 3**

H315 - Provoca irritação cutânea  
H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens  
H304 - Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias  
H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos  
H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros  
H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis  
H319 - Provoca irritação ocular grave  
H340 - Pode provocar anomalias genéticas  
H350 - Pode provocar cancro  
H220 - Gás extremamente inflamável  
EUH066 - Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida

**Legenda Secção 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL**

TWA (média ponderada no tempo)	TWA (time-weighted average)
STEL (limite de exposição de curta duração)	STEL (Limita de Expunere pe Termen Scurt)
Máximo	Valor limite máximo
*	Designação cutânea

**Procedimento de classificação**

Método de cálculo

**Preparado Por**

Departamento de cumprimento do regumamento

Esta ficha de dados de segurança está em conformidade com os requisitos de: Regulamento (CE) n.º 1907/2006 e Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

**A informação fornecida nesta SDS está correta de acordo com o melhor do nosso conhecimento, informação e crença à data de sua publicação. A informação dada é concebido apenas como um guia para o manuseamento, uso, processamento, armazenamento, transporte, eliminação e deposição e não para ser considerada como uma garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e pode não ser válida para o mesmo material usado em combinação com qualquer outro material ou em qualquer processo, salvo se especificado no texto**

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**